

HSM ProfiPack C400



Această mașină de reciclat carton transformă ambalajele uzate din carton, într-un singur pas, în plasă de protecție sau material de umplutură pentru colete. Fiind un aparat compact, de masă, poate fi mutat ușor și folosit oriunde este nevoie.

Date tehnice

Cod comandă:	1528134	EAN:	4026631062695
Capacitate de procesare:	50 kg/h	Nivel de zgomot (în gol):	cca. 68 - 70 dB(A)
Tensiune / Frecvență:	220-240 V / 50 Hz	Lățime de alimentare:	415 mm
Înălțime de alimentare:	10 mm	Putere consumată:	625 W
Dimensiuni (L x A x Î):	610 x 395 x 375 mm	Greutate mașină:	46,65 kg
Viteză de tăiere:	185 mm/s		

Informații despre produs:



În funcție de aplicație, volumul materialului de protecție poate fi reglat după nevoie.



Materialul de ambalare poate fi folosit oriunde este nevoie și oferă o protecție optimă obiectelor.



Panoul de comandă intuitiv, cu indicatori LED pe o tastatură robustă, semnalizează starea de funcționare a aparatului.

Caracteristici suplimentare:

- Design ergonomic și randament ridicat la prelucrarea ambalajelor uzate din carton.
- Operare simplificată: butonul de pornire/oprire controlează și procesul de perforare.
- Butonul de pornire/oprire controlează și funcția de revers, pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor în care în procesul de tocare sunt antrenate alte materiale decât cele dorite.
- Motor puternic, care permite funcționarea în regim continuu. Deși motorul este de capacitate mare, zgomotul produs este redus.
- Protecție la supraîncălzire, o caracteristică utilă în zilele cu regim intens de lucru.
- Funcționează prin conectare la o priză standard de 230 V.
- Prelucreează cartoane cu lățimea de până la 415 mm; foile de carton cu suprafața mai mare sunt tăiate automat. În urma prelucrării se obține o plasă (rețea) de carton, de dimensiuni omogene, perfectă pentru protejarea mărfurilor fragile în timpul transportului.
- Rigla inclusă permite obținerea lățimii necesare.
- Lamele sunt suficient de robuste încât să taie și capse metalice sau carton cu bandă adezivă.



Sistemul de acționare eficient asigură o funcționare puternică, chiar și la utilizare continuă.



Aparatul poate fi ridicat și transportat ușor cu ajutorul mânerelor laterale încastate.



Picioarele robuste împiedică alunecarea mașinii de ambalare.



Reglajul continuu al lățimii de lucru, cu ajutorul unei scale, permite producerea materialului de amortizare exact după necesități.



Funcția turbo integrată elimină blocajele, oferind pentru scurt timp mai multă putere.



Cilindrii de tăiere din oțel masiv, călit prin inducție, rezistă la uzura provocată de capsele din carton și garantează o durată lungă de viață.

